



Компания "ОПТИМ"

Время оптимальных решений



Тепловое оборудование

Вентиляция.

Кондиционирование.

Отопление.



Масляные радиаторы

Масляные радиаторы на сегодняшний день являются самым распространенным средством обогрева помещения.

Основные преимущества масляных обогревателей это:

- удобство эксплуатации
- постоянная готовность к работе
- надежность и безопасность
- возможность самостоятельного регулирования подачи тепла в помещение
- мобильность
- не требуют монтажа
- не нужно заготавливать топливо



Основное отличие масляных обогревателей друг от друга состоит в количестве секций (от 5 до 11)

и наличие или отсутствие вентилятора.



Чем больше секций, тем большую площадь может нагреть радиатор.

Вентилятор осуществляет конвекцию воздуха вокруг радиатора.

Это позволяет ускорить процесс обогрева помещения.

Мощность масляных радиаторов составляет 1.0–2.5 кВт.

1 кВт мощности требуется для обогрева помещения площадью приблизительно 10 кв.м.



Торговая марка **RÖDA** представляет широкий спектр масляных радиаторов разной мощности с вентилятором и без.

Все радиаторы **RÖDA** имеют встроенный термостат, который автоматически поддерживает заданную температуру, и 3 ступени мощности.

Благодаря разнообразному дизайну вы легко подберете модель для вашего интерьера.



Фото	Модели	Мощность кВт	Количество секций	Ступени мощности	Наличие вентиля тора	Вес кг
	R1-05-10CH	1.0	5	3	нет	5.0
	R1-07-15CH	1.5	7	3	нет	6.5
	R1-09-20CH	2.0	9	3	нет	8.0
	R1-11-24CH	2.4	11	3	нет	9.5
	R1F-05-10CH	1.0	5	3	есть	5.2
	R1F-07-15CH	1.5	7	3	есть	6.7
	R1F-09-20CH	2.0	9	3	есть	8.2
	R1F-11-24CH	2.4	11	3	есть	9.7



Фото	Модели	Мощность кВт	Количество секций	Ступени мощности	Наличие вентилятора	Вес кг
	R2-05-10JN	1.0	5	3	нет	7.0
	R2-07-15JN	1.5	7	3	нет	9.2
	R2-09-20JN	2.0	9	3	нет	10.8
	R2-11-25JN	2.5	11	3	нет	13.5
	R2F-05-15JN	1.5	5	3	есть	7.4
	R2F-07-20JN	2.0	7	3	есть	9.6
	R2F-09-25JN	2.5	9	3	есть	11.2
	R2F-11-30JN	3.0	11	3	есть	13.9



Фото	Модели	Мощность кВт	Количество секций	Ступени мощности	Наличие вентиля тора	Вес кг
	R3-05-10SU	1.0	5	3	нет	7
	R3-07-15SU	1.5	7	3	нет	9.2
	R3-09-20SU	2.0	9	3	нет	10.8
	R3-11-25SU	2.5	11	3	нет	13.5



109117, Москва, Волгоградский пр-т, д.93, корп.2; тел.: +7 (495) 225-18-03; +7 (495) 989-16-32
www.optim-m.ru; e-mail: info@optim-m.ru



Тепловентиляторы

Тепловентиляторы незаменимы в случаях, когда необходимо быстро обогреть помещение. Даже небольшой прибор способен в самые короткие сроки создать зону тепла для одного-двух человек.

К достоинствам тепловентиляторов относят

- Мобильность
- Легкий вес и компактные размеры
- Простоту в использовании
- Высокую эффективность работы

Тепловентиляторы имеют очень широкий спектр применения от жилых помещений, где требуется быстрый обогрев до использования в магазинах, нежилых помещениях (склады, цеха, ангары) и на строительных площадках для просушки и вентиляции.



Тепловентиляторы под маркой **RÖDA** в зависимости от модели оснащены

- встроенным плавким предохранителем
- выключателем напряжения при опрокидывании
- защитой от перегрева
- автоматическим контролем температуры

У керамических тепловентиляторов **RÖDA** нагревательным элементом являются долговечные керамические пластины. Такой прибор можно оставлять включенным на несколько суток. Также керамические тепловентиляторы не сжигают пыль и кислород и не выделяют специфического запаха.

Данные тепловентиляторы соответствуют II классу электрозащиты, что позволяет использовать их в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.

Тепловентиляторы представлены в широкой цветовой гамме и имеют различный дизайн и размеры.



Модель	Мощность ступеней	Количество режимов работы	Размеры	Вес	Описание
 RK06HM1.5	750/1500	2	285x205x145	2,3	Нагревательный элемент- керамика Широкий угол излучения Выключатель напряжения при опрокидывании Защита от перегрева
 RS08HM2.0	1000/2000	2	120x250x200	1,1	Выбор потока воздуха: Прохладный/Теплый/Горячий Регулируемый термостат температуры помещения Защита от перегрева Индикатор электропитания 2 функции в 1 кнопке
 RS06HM2.0	1000/2000	2	125x260x240	1,4	Выбор потока воздуха: Прохладный/Теплый/Горячий Регулируемый термостат температуры помещения Автоматический контроль температуры Защита от перегрева Индикатор электропитания
 RK700LQ1.5 Black	750/1500	2	212x155x147	1,3	Нагревательный элемент- керамика Широкий угол излучения Выключатель напряжения при опрокидывании Защита от перегрева
 RK700LQ1.5 White	750/1500	2	212x155x147	1,3	Нагревательный элемент- керамика Широкий угол излучения Выключатель напряжения при опрокидывании Защита от перегрева



Модель	Мощность ступеней	Количество режимов работы	Размеры	Вес	Описание
 RS06LQ2.0	1000/2000	2	250x120x245	1,2	Индикатор напряжения Регулируемый термостат Автоматическое поддержание температуры Защита от перегрева Встроенный плавкий предохранитель
 RK150LQ1.5 Silver	750/1500	2	193x180x185	1,7	Нагревательный элемент - керамика Индикатор напряжения Регулируемый термостат Защита от перегрева Встроенный плавкий предохранитель
 RK150LQ1.5 Red	750/1500	2	193x180x185	1,7	
 RK150LQ1.5 Blue	750/1500	2	193x180x185	1,7	
 RK909LQ1.5	750/1500	2	305x178x190	1,5	Нагревательный элемент - керамика Индикатор напряжения Регулируемый термостат Защита от перегрева Встроенный плавкий предохранитель



Модель	Мощность ступеней	Количество режимов работы	Размеры	Вес	Описание
 RS200AJN2.0	1000/2000	2	266x215x136	0,9	Индикатор включения электропитания Плавное регулирование температуры Режим вентиляции Удобная ручка для переноса.
 RK1123SM1.5	800/1500	2	255x134x246	1,5	Режимы работы вентилятора: Вентиляция/Теплый/Горячий Высококачественный керамический нагревательный элемент Вертикальное и горизонтальное положение
 RK1220SM1.5	800/1500	2	246x210x140	1,5	Режимы работы вентилятора: Вентиляция/Теплый/Горячий Высококачественный керамический нагревательный элемент Вертикальное и горизонтальное положение
 RK2000LQ2.0	1000/2000	2	550x215x240	4,1	Нагревательный элемент-керамика. Индикатор напряжения Регулируемый термостат Защита от перегрева Встроенный плавкий предохранитель Выключатель электропитания при опрокидывании



Вся продукция торговой марки **RÖDA**
подтверждена Ростестом
и имеет соответствующие сертификаты качества.



Фирменная гарантия **RÖDA** распространяется
2 года на масляные радиаторы
1 год на тепловентиляторы
(при наличии правильно оформленного гарантийного
талона)





**Немецкое качество за
оптимальные деньги.**



109117, Москва, Волгоградский пр-т, д.93, корп.2; тел.: +7 (495) 225-18-03; +7 (495) 989-16-32
www.optim-m.ru; e-mail: info@optim-m.ru

